



Muotoilultaan pelkistetty mutta moderni - Ensto Maestro

Ensto täydentää ulkovalaisinvalikoimaansa lanseeraamalla uuden Maestro-puistovalaisimen. Ensto Maestrossa kohtaa skandinaavinen tyylikkyys ja tarkkaan mietityt yksityiskohdat - moderni ja pelkistetty muotoilu yhdistettynä kestävään tekniikkaan. Maestro soveltuu pihoihin, puistoihin ja kävelyteiden varteen paikkoihin, joissa tarvitaan tehokasta ja erinomaisesti hallittua valoa.

Maestron tarkkaan suunniteltu valon hallinta on parhaimmillaan kävelyteiden varsilla, taloyhtiöiden pihoilla ja parkkialueilla. Valaisin luovuttaa valoa hallitusti kuitenkin häikäisemättä sen valossa kulkevia. Tyylikäs muotoilu soveltuu niin perinteikkääseen kuin moderniin rakennettuun ympäristöön tuomaan esiin kulkuväyliä ja puistojen näkymiä. Maestro soveltuu erinomaisesti korvaamaan vanhan tekniikan valaisimia säilyttäen alkuperäisen muotokielen. Puistovalaisimesta on saatavilla kolme klassista värivaihtoehtoa: grafiitinharmaa, helmenharmaa ja musta.

Kestävä ja tehokas Maestro

Ensto Maestro on energiatehokas ja pitkäikäinen puistovalaisin ja sen materiaalit on suunniteltu kestävämmän vaihtelevia sääolosuhteita. Suositeltava asennuskorkeus on 3-5 m, josta se parhaiten valaisee piha- ja puistoreittejä. Valaisin on helppo ja nopea asentaa toimitukseen sisältyvän liitosjohdon avulla. Maestro on moderni ja tyylikäs puistovalaisin niin urbaaniin kuin perinteisempäänkin ympäristöön.

Tekniset tiedot

- Valotehokkuus 124 lm/W, tehot alussa 25W/3100lm ja 36W/4350lm
- IP65, IK09 ja CLII
- Valaisimen hattu ja pohjakuppi ovat pulverimaalattua alumiinia ja kupu UV-stabiloitua kirkasta polykarbonaattia, häikäisysuoja ja korsterenkaat akryylia
- Pyörähdyssymmetrinen optiikka
- 4000K, Ra > 80, tehokerroin 0,95
- Liitosjohto 4,5 m VSKN(H07RN-F) 2x1,5 mm² sisältyy toimitukseen
- Asennus Ø 60mm pylvääseen
- Käyttöympäristön lämpötila -40 - +30 °C
- LED-moduulin elinikä 100 000h (L100B50), Ta=25 °C
- MacAdam 3
- Liitäntälaitteen elinikä 100 000 (10 % fr)
- Projektiotuulipinta 0,092 m²
- Ylijännitesuoja 6/10kV
- CLO-toiminto vakiona

Räätälöimme Maestron projektiisi sopivaksi, saatavilla:

- 1–10V
- DALI
- BaseDim (BD) - yöajan himmennys, 1-step
- SmartDim - yöajan himmennys multistep
- AmpDim
- Lineswitch
- 3000K

Katso tarkemmat lisätiedot, ohjausratkaisut, mittakuvat ja valonjakotiedot [Maestrosta](#).

Lisätietoja

Tommi Henttula, tuotepäällikkö, teollisuus- ja ulkovalaisimet,
puh. 044 337 3401, tommi.henttula@ensto.com, ensto.fi

Katso video: <https://youtu.be/Z3v58bh58q4>

Lataa kuvia: <https://media.ensto.com/l/RbSz-Thc2qDW>

